Thunderbird(メール)の設定変更方法

Step1 Thunderbird を起動し、[メール送受信]を行います。(古いメールをすべて受信します) **Step2** ツールバー[ツール]より、[アカウント設定]を選択してクリックします。

編集(E) 表示(V) 移(勧(<u>G</u>) メッセージ(<u>M</u>)	ツール(工) ヘルプ(山)	
2 📦 😡 成 アドレス帳 返信	全員に返信 転送	アドレス帳(<u>A</u>) 拡張機能(E) テーマ(T)	Ctrl+2
그 내 성	表示型: すべて メッセーフィルタ	メッセージフィルタ(F) フィルタを実行(R)	
・フォルス トレイ 信		迷惑メールフィルタ(」)… 迷惑メールフィルタを実行・ 迷惑メールとマークされたっ	(U) .ールを削除(L)
e 済みトレイ 宿		設定とデータのインポート(JavaScript コンソール(N)	р
		アカウント設定(<u>C</u>) オプション(O)	

Step3 [アカウント設定]の画面が開きますので、左側メニューにある送信(SMTP サーバ)を選択します。

◎ ローカルフォルダ	送得 (SMTP) サーバの設定		
 日気の名称 サーマ設定 コピーと特別はフォルダ 編集とアドレス入力 ディスク領域 間封確認 セキュリティ 送信 (SNTP) サーバ 	アルウントを検知わ持ちの場合でも、設定が必要な送信 (SMTP) リー/31 1 3だけです。メッセージ送信に使用するリー パ名を入力して(ださい。		
	user - smtp.example.jp (現電)	i@to(D)	
		編集(E)_	
		用型串(图)	
		就定值出就定位	
ወታም አ ቴ በተሰረልን			
FEEの2501-1(1)を定い			

Step4 [SMTP ポート番号]を[587]に変更して[OK]ボタンをクリックします。

サーバ名	po.mmm.ne.jp
ポート番号	25→ <mark>587</mark>

設定 ———	
[
サーバ名(<u>S</u>):	SMTPサー/Ÿ
ポート番号(P):	587 既定值: 25
 マーザ名と/ ユーザ名(№ 	ペスワードを使用する(U) ①: メールアカウント
保護された接続	を使用する
○ いいえ ・	(N) 🔿 TLS (利用可能な場合)(A) 🔿 TLS(T) 🔿 SSL(L)

Step5 [アカウント設定] 画面に戻りましたら、右下の【OK】ボタンをクリックして、設定完了です。