1.WindowsMailを起動した後、メニューバー内の[ツール]から[アカウント]を選択し、[インターネット アカウント]のウィンドウを表示します。 2.既存の電子メールアカウントを選択して、[プロパティ]をクリックします。

メール ###,###,ne.jp (民変)	A Little)
csc@###.###.ne.jp	(i) sh((ii)	3)
マイクロソフト コミュニティ (競変)	プロパテ	≺(P)
ティレクトリ サービス	• 既定に設	€(D)
	インボート	•(I)
	エクスポー	►(E).

3.メールアカウントのプロパティウィンドウが表示されます。[サーバー]タブを選び、[このサーバーは認証が必要]にチェックが入っていること を確認し、[設定]をクリックします。

🦉 任意の設定名 プロパティ 🎫
全般 サーバー 掃読 セキュリティ 詳細設定
サーバー債報
受信メール サーバーの種類(M): POP3
受信メール (POP3)(I): po.mmm.ne.jp
送信メール (SMTP)(U): po.mmm.ne.jp
受信メール サーバー
ユーザー名(A):
/(スワード(P):
図 パスワードを保存する(W)
セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)
送信メール サーバー
図 このサーバーは終証が必要(V) 設定(E)
UN TYJUN XENN

5.[送信メールサーバー]のウィンドウが表示されます。[受信メールサーバーと同じ設定を使用する]にチェックが入っていることを確認し、

[OK]をクリックします。

送信メール サーバー
ログオン情報
◎ 受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)
◎次のユーザー名とバスワードでログオンする(0)
ユーザー名(E):
1(2)- F(P):
団 バスワードを保存する(W)
 セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)
OK キャンセル

6. [詳細設定]タブを選び、[サーバーのポート番号]を[587]に変更し[OK]をクリックします。

↓ 任意の設定名 プロパティ	×
全般 サーバー 接続 セキュリティ #詳細設定	
サーバーのボート番号 送信メール (SMTP)(<u>Q</u>): 587 脱定値を使用(<u>U</u>)	
このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)	
受信メール (POP3)(I): 110	
このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(C)	
サーバーのタイムアウト	
短い	
送信 一次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B) 60 戻	кв
記信	
□ サーバーにメッセージのコピーを置く(_)	
サーバーから削除する(B) 5 目後	
□[ごみ箱]を空にしたら、サーバーから削除(<u>M</u>)	
OK キャンセル 連用(Ð

7.[インターネットアカウント]の画面に戻りますので、「閉じる」をクリックします。